

Immer auf der **sicheren Seite.**



Einfacher Ölwechsel und Schauglas zur schnellen Bewertung des Ölstandes.



Rückschlagventil zur Vermeidung von Vakuumverlust bei Stromunterbrechung.

Starke Effizienz im Doppelpack: Die testo 565i Modelle im Vergleich.

Vakuumpumpe - Varianten	Best.-Nr.	EUR
testo 565i 7CFM Vakuumpumpe und Öl	0564 5652	500,00
testo 565i 10CFM Vakuumpumpe und Öl	0564 5653	650,00
Zubehör Vakuumpumpe	Best.-Nr.	EUR
Vakuumpumpen Öl 330 ml	0564 1002	10,00
Passende Smart Probes & Monteurhilfen	Best.-Nr.	EUR
testo 552i App-gesteuerte kabellose Vakuumsonde	0564 2552	161,00
testo 570s Smart Vakuum Set mit Füllschläuchen - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern und 4er-Füllschlauchsatz	0564 5703	861,00
testo 557s Smart Vakuum Set mit Füllschläuchen - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Vakuum- und Zangen-Temperaturfühlern und 4er-Füllschlauchsatz	0564 5572	683,00
testo 550s Smart Set mit Füllschläuchen - Smarte digitale Monteurhilfe mit kabellosen Zangen-Temperaturfühlern und 3er-Füllschlauchsatz	0564 5503	536,00

Variante	testo 565i 7 CFM	testo 565i 10 CFM
Durchflussrate	7 CFM / 198 l/min	10 CFM / 283 l/min
Gewicht	12 kg	13 kg
Endvakuum	15 Mikrometer	
Kältemittel	A2L / A2 / A3	
Anschlussgrößen	1/4 SAE, 3/8 SAE, 1/2 SAE	
Bluetooth	BLE 5.0: 30 m Distanz	
Betriebsumgebung	+5 ... +40 °C	
Pumpentyp	Drehschieberpumpe	
Stufenzahl	2-stufige Pumpe	
Öl-Kompatibilität	ISO VG 46	

2980 2482 15 /nem/02.2024 Änderungen, auch technischer Art, vorbehalten.
Alle Preise netto, zuzüglich Versandkosten und MwSt., gültig ab 01.04.2024, Zahlung 30 Tage netto.



Be sure. **testo**



Anschließen, fertig.

testo 565i – die weltweit erste Vakuumpumpe für vollautomatische Evakuierungen an Wärmepumpen.

Die einfachste Evakuierung aller Zeiten.

Innovationen, die Profis weiterbringen und die Arbeit effizienter gestalten. Die neue Vakuumpumpe testo 565i überzeugt mit automatisierten Prozessen für maximale Zeitersparnis.



Vollautomatische Evakuierungen mit Auto-Stopp Funktion.



Selbstständig startender Vakuum-Haltetest.



Verknüpfung der Messdaten auf die testo Smart App.

Jetzt kostenlos downloaden Für Android und iOS



Intelligente Vernetzung – für tägliche Höchstleistungen.

Mit dem testo 565i wird das nächste Level der Effizienz erreicht. Volle Systemkompatibilität und automatische Bluetooth-Anbindung an die digitalen Monteurhilfen testo 570s, 557s und 550s, die testo Smart App sowie zur Vakuumsonde testo 552i ermöglichen ein perfektes Zusammenspiel der Arbeitsabläufe. Arbeiten wird smarter, schneller und besser.

Be sure. **testo**



Anschließen, fertig: So einfach kann Evakuieren sein.

Für noch mehr Flexibilität kann die Evakuierung, neben der Steuerung über die Monteurhilfen, vollständig digital durchgeführt werden. Die Evakuierungskonfiguration und Messdatenüberwachung erfolgen einfach in der testo Smart App.



Gewünschte Zielwerte eingeben



Evakuierung starten



Auto-Stop bei Erreichung des Ziel-Wertes



Automatische Durchführung des Vakuum Haltetests

